



Celma[®]

**Oferta produktów marki
CELMA
dystrybutor: Z-POWER Sp. Z o.o.**

www.celma.com.pl
zamowienia@z-power.pl



Cennik 2017

Nazwa produktu - Symbol	Nowa cena netto	Nowa cena brutto
Wiertarka udarowa PRCm 13IEO	278,00 zł	341,94 zł
Wiertarka udarowa PRCz 13IEO	348,00 zł	428,04 zł
Opalarka OP 2000P	158,00 zł	194,34 zł
Wiertarko-wkrętarka Wak-Li 14IEO	628,00 zł	772,44 zł
Wiertarko-wkrętarka Wak-Li 18IEO	698,00 zł	858,54 zł
Mieszarka 2-biegowa PRDa 140AEO	438,00 zł	538,74 zł
Młotek udarowo-obrotowy PRWg 30IEO <i>Sierpień 2017</i>	548,00 zł	674,04 zł
Młotek udarowo-obrotowy PRWg 40IEO <i>Sierpień 2017</i>	1 428,00 zł	1 756,44 zł
Pilarka DBRCc 67 <i>Do wyczerpania zapasów</i>	598,00 zł	735,54 zł
Wiertarko-wkrętarka WAK-Li 10DB	598,00 zł	735,54 zł
Wyrzynarka DPPE 100AEO	298,00 zł	366,54 zł

Powyższe ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi

Od powyższych cen udzielamy indywidualnych rabatów. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z odpowiednimi Managerami Regionów lub Biurem Obsługi Klienta.

Mieszarka 2-biegowa PRDa 140AEO



Dane techniczne

- Moc znamionowa 1200W
- Napięcie znamionowe 230V
- Częstotliwość 50-60Hz
- Mocowanie mieszadła M14
- Waga 3,95 kg
- Maks. moment obrotowy 82Nm
- Regulacja obrotów – 6 stopniowa
- Maks. średnica mieszadła 140mm
- 2 biegi 180-300 / 300-600/min

Wyposażenie:

- Mieszadło dwuczęściowe 140mm

ZALETY PRODUKTU:

- * ELEKTR. REGULACJA OBROTÓW
- * ŁĄCZNIK Z KONTRBŁOKADĄ
- * ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA
- * GWINT M14

Wiertarka Udarowa 1-Biegowa PRCm 13IEO



Dane techniczne

- Moc znamionowa 900W
- Napięcie znamionowe 230V
- Częstotliwość 50Hz
- Waga 2,8 kg
- Maks. średnica wiercenia w stali 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie – wiertłem krętym 13 mm
- Maks. częstotliwość udarów 4800/min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 0-3000/min
- Klasa ochronności II

ZALETY PRODUKTU:

- * WIERCENIE Z UDAREM LUB BEZ
- * OBROTY PRAWY/LEWE
- * RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Wiertarka Udarowa 2-Biegowa PRCz 13IEO



ZALETY PRODUKTU:

- * WIERCENIE Z UDAREM LUB BEZ
- * MECH. PRZEKŁADNIA 2-BIEGOWA
- * RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Dane techniczne

- Moc znamionowa 1050W
- Napięcie znamionowe 230V
- Częstotliwość 50Hz
- Waga 3,6 kg
- Maks. średnica wiercenia w stali 10 mm
- Obroty 1100/min
- Max. średnica wiercenia w betonie
 - wiertłem krętym 16 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego
 - na I biegu 0–1000/min
 - na II biegu 0–2800/min
- Maksymalna częstotliwość ударów
 - na I biegu 17600/min
 - na II biegu 44800/min
- Klasa ochronności II

Wiertarko-wkrętarka WAK-Li 14IEO

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe 14,4 V DC
- Prędkość obrotowa bez obciążenia:
 - I bieg 0-350 obr/min
 - II bieg 0-1400 obr/min
- Max moment obrotowy 48Nm
- Max śr. mocowanego wiertła 10mm
- Kierunek obrotów wrzeciona - prawy/lewy
- Uchwyt bezkluczykowy 10mm
- Sprzęgło 23poz. +1 wiercenie
- Hamulec elektroniczny

ZALETY PRODUKTU:

- * 3 AKUMULATORY 2,0 Ah
- * 2 BIEGI MECHANICZNE
- * OBROTY PRAWY / LEWE
- * ELEKTR. REGULACJA OBROTÓW
- * WBUDOWANA LAMPKA LED



Wiertarko-wkrętarka WAK-Li 18IEO

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe 18 V DC
- Prędkość obrotowa bez obciążenia:
 - I bieg 0-350 obr/min
 - II bieg 0-1400 obr/min
- Max moment obrotowy 60Nm
- Max śr. mocowanego wiertła 10mm
- Kierunek obrotów wrzeczona - prawy/lewy
- Uchwyt bezkluczykowy 10mm
- Sprzęgło 23poz. +1 wiercenie
- Hamulec elektroniczny

ZALETY PRODUKTU:

- * 3 AKUMULATORY 2,0 Ah
- * 2 BIEGI MECHANICZNE
- * OBROTY PRAWY / LEWE
- * ELEKTR. REGULACJA OBROTÓW
- * WBUDOWANA LAMPKA LED



Opalarka OP2000P



Dane techniczne

- Napięcie, częstotliwość 230 V, 50 Hz
- Moc znamionowa 2000W
- 3 stopnie pracy
 - Położenie klawisza 1 50C/500l/min
 - Położenie klawisza 2 450C/250l/min
 - Położenie klawisza 3 600C/500l/min
- Masa 0,65kg
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Pakowana w walizkę
- 5 szt akcesoriów
 - Dysza ochronna do szkła
 - Dysza kierunkowa
 - Dysza redukcyjna
 - Dysza płaska
 - Skrobak
- Opalarka OP2000P spełnia wymagania Dyrektyw UE.

Wyrzynarka DPPe 100AEO



Dane techniczne

- Napięcie, częstotliwość 230 V, 50 Hz
- Moc znamionowa 800W
- Mocowanie brzeszczotu SDS
- Waga 2,4kg
- Częstotliwość cięcia 0-3000/min
- Max. Grubość cięcia w drewnie 100mm
- Max. Grubość cięcia w metalu 10mm
- Laser

Wyposażenie

- Adapter do odciągania pyłu
- Przykładnia
- Brzeszczot
- Klucz imbusowy



Celma[®]

www.celma.com.pl
zamowienia@z-power.pl

